

Die Klemmen dienen zur Befestigung von **Kunststoffleitungen**. Sie ermöglichen eine einfache Montage und Demontage und die Rohrdilatation. Sie werden mit einer Ovallücke oder einem M6 Gewinde und mit oder ohne Bügel, oder mit einem Griff zur Sicherung der Rohre hergestellt. Hergestellt aus PP/PA mit Wärmebeständigkeit max. 90 °C.

Bestellnummer	Name	St. im Beutel	St. im Karton	Gewicht der Packung [kg]
---------------	------	---------------	---------------	--------------------------

Klemme



10008P	8,5	50	500	2,10
10016P	16	50	1000	7,00
10020P	20	50	500 / 1000	3,75 / 7,70
10025P	25	50	500	4,80
10032P	32	50	500	6,30

Doppelklemme



20016P	2 x 16	50	500	7,40
20020P	2 x 20	50	500	8,70
20025P	2 x 25	50	400	9,20
20032P	2 x 32	50	300	8,70

Klemme mit Griff



1K020P	20	50	500	3,76
1K025P	25	50	500	4,68
1K032P	32	50	200 / 500	2,67 / 6,30
1K040P	40	50	200 / 500	3,50 / 8,30
1K050P	50	25	100 / 200	3,00 / 5,70
1K063P	63	25	100	3,90



Doppelklemme mit Griff

2K020P	2 x 20	50	500	6,92
2K025P	2 x 25	50	300	5,70

Klemme mit Bügel



1T020P	20	50	500	6,00
1T025P	25	50	500	6,90
1T032P	32	50	200 / 500	3,65 / 6,80
1T040P	40	50	200 / 500	3,70 / 9,20
1T050P	50	25	100 / 200	3,80 / 7,30
1T063P	63	25	100	5,00
1T075P	75	1	50 / 100	4,40 / 8,60
1T090P	90	1	30 / 50	3,90 / 6,20
1T110P	110	1	20 / 30	2,70 / 4,30
K075	Ochr. kroužek pro D 75	10	100	1,99



Doppelklemme mit Bügel

20032PT	2 x 32	50	200	6,00
---------	--------	----	-----	------

Klemme mit Bügel und Metallmutter M6-Z



Z1T016P	16	50	500	7,40
Z1T020P	20	50	300 / 500	5,50 / 8,70
Z1T025P	25	50	200 / 400	5,00 / 9,20
Z1T032P	32	50	200 / 300 / 400	5,80 / 8,70 / 11,60

Niedrige Klemme



D20N	20	50	1000	5,14
D25N	25	50	1000	6,03